Algipro
LA SOLUTION DES PROFESSIONNELS



Biodégradable . Sans odeur . Rapide

DÉCAPANT PEINTURES

Algidécap + NOUVELLE GÉNÉRATION

Sans solvant pétrolier

Photo non contractuelle

Consommation : 1 Kg pour 2 à 4 m² selon la nature et l'épaisseur des couches de peintures à éliminer.

Conditionnement	1Kg , 5 Kg , 20 Kg

Pour quels types d'application ?

Algidécap + nouvelle génération décape en profondeur les peintures et revêtements.

Propriétés

Prêt à l'emploi et sans odeur.
Action rapide.
Décapant à viscosité moyenne, idéal pour les supports verticaux.
N'altère pas les matériaux (voir mode d'emploi).
Temps de séchage très lent : permet une fois désagrégé d'éliminer le revêtement pendant plusieurs heures.
Point éclair : > 110°C.

Supports

Peintures, crépis, enduits, RPE, laques, vernis, etc.

NB : Protéger les matériaux sensibles au décapant : PVC, plexiglass, polycarbonate, certains joints de caoutchouc et silicone...

MODE D'EMPLOI

1. Appliquer une couche généreuse de décapant sur les supports à traiter à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pinceau (produit également pulvérisable avec un matériel basse pression type AIRLESS).
2. **Pour les revêtements de façades (peinture acrylique, vinyle, styrène acrylique, laque sur boiserie ou métal) :** appliquer environ 250 g/m², laisser agir environ 15 à 30 minutes avant élimination du revêtement.
Pour les crépis ou enduits plastiques en couche épaisse : appliquer environ 500g/m², laisser agir de 90 à 180 minutes avant élimination du revêtement. Effectuer un essai sur une petite surface pour valider le temps d'action.
3. Eliminer le revêtement désagrégé par le décapant, soit avec un couteau ou une spatule suivi d'un rinçage à l'eau, soit à l'aide d'un nettoyeur haute pression (120 bars).
4. Au besoin, appliquer une seconde couche de décapant.
5. Nettoyer les outils à l'eau après l'application.

Produits associés

Protection

Imperméabilisant

Algifuge Bois
Algifob +
Algifuge

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

Algimouss
UNE MAISON PLUS SAINE ET PLUS BELLE
ZI La Bergerie - Rue Edouard Branly - 49280 La Séguinière
contact@algimouss.com - www.algimouss.com
Tél. + 33 (0)2 41 62 60 75 - Fax. + 33 (0)2 41 65 82 38